

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
Нижегород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: ngx@nt-rt.ru  
[www.nixiegel.nt-rt.ru](http://www.nixiegel.nt-rt.ru)

## Каталог продукции NIXIEGEL

	<p><b>Nixiegel - 30 °C</b></p> <p>Готовый к использованию антифриз с температурой начала кристаллизации не выше - 30 °C и температурой кипения не ниже 106 °C. Предназначен для использования в районах с умеренным климатом в автономных системах отопления и кондиционирования промышленных предприятий и жилых домов, а так же в качестве рабочих жидкостей в теплообменных аппаратах, работающих при низких температурах.</p>
	<p><b>Nixiegel - 65 °C</b></p> <p>Антифриз с температурой начала кристаллизации не выше минус 65 °C и температурой кипения не ниже 110 °C. Предназначен для использования в готовом виде в районах Крайнего севера в автономных системах отопления и кондиционирования промышленных предприятий и жилых домов, а так же в качестве рабочих жидкостей в теплообменных аппаратах, работающих при низких температурах и в разбавленном виде в районах с умеренным климатом.</p>